

Kamera analogowa wysokiej rozdzielczości 4w1

AC-D608FE (2.8mm)




Główne cechy :

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 8.29MP Progressive Scan
- Rozdzielczość: 8MPx
- Ilość pikseli: 3840 × 2160
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED Wł)
- Obiektyw: 2.8 mm
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 30m
- AES, AGC, DNR, D-WDR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: klasa szczelności IP67 (pierścień : plastik / kula : metal)
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

SPECYFIKACJA

Podstawowe	
Przetwornik	8.29Mpx skanowanie progresywne CMOS
Obsługiwane systemy wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czułość	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	PAL: 1/12.5 s to 1/50,000 s NTSC: 1/15 s to 1/50,000 s
Obiektyw	2.8mm @ F1.4, horyzontalne(poziome) pole widzenia 102.2°
Mocowanie obiektywu	Ø16
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 360°, Przechyl : 180°, Rotacja : 0° to 360°
Synchronizacja	Wewnętrzna
D-WDR	105 dB
Wyjście wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
Prędkość i rozdzielczość	TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP@30fps CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps AHD: 5MP@20fps CVBS: 960H P/N
Funkcje poprawiające obraz	AGC,AES,DNR, D-WDR, dzień-noc, BLC, Balans bieli, Jasność, Ostrość, Odbicie lustrzane, Smart IR
Menu OSD	TAK
Pozostałe cechy	
Temperatura i wilgotność pracy	-40 °C to 60°C (-40 °F to 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ±25%
Pobór mocy	Max. 5.3W
Klasa szczelności	IP 67
Zasięg IR	Do 30m
Wymiary	109.82 mm × 91.03 mm (Ø 4.32" × 3.6")
Waga	320g (0.71 lb.)


Wymiary



Dostępne akcesoria



Baza Montażowa



Uchwyt na słup



Uchwyt narożnikowy

Wsparcie techniczne
monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

✉ support@mwpower.pl
✉ serwisccctv@mwpower.pl

☎ +48 32 44 28 553
☎ +48 32 44 00 859
🌐 www.mwpower.pl

