

IPC-IT4A26LPRZSD (8-32mm)

Kamera IP 2Mpx Darkfighter



Główne Cechy:

- Kamera IP Darkfighter
- Przetwornik 2Mpx
- Zasięg światła do 100m
- Rozdzielczość 1920 × 1080@50fps
- Potrójny strumień
- Obiektyw motoryczny 8-32mm
- Funkcja detekcji pojazdów
- WDR 120dB
- Slot na kartę SD do 128GB
- Zasilanie 12V/PoE

IPC-IT4A26LPRZSD (8-32mm)

Kamera IP 2Mpx Darkfighter



Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8" 2Mpx CMOS
Czułość	Kolor: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1/3 s do 1/100, 000 s, funkcja wolnej migawki
Obiektyw	Motoryczny 8-32mm @ F1.6 Kąt widzenia: 42° do 13.5°
Auto-iris	Tak
Dzień & Noc	ICR
Zakres regulacji	Z: 0° do 360°, Y: 0° do 180°, X: 0° do 180°
DNR	3D DNR
WDR	120 dB
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.264/MPEG4/MJPEG
H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Tak
Bitrate wideo	32 Kbps do 16 Mbps
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Bitrate audio	64Kbps (G.711) /16Kbps (G.722.1) /16Kbps (G.726) /32-160Kbps (MP2L2)
Obraz	
Rozdzielczość	1920 × 1080
Ilość klatek strumienia głównego	50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Ilość klatek podstrumienia	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Ilość klatek trzeciego strumienia	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Wzmocnienie obrazu	BLC /3D DNR/Defog/EIS
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, Jasność, Nasycenie, Kontrast, ostrość ustawiane z poziomu przeglądarki lub CMS

IPC-IT4A26LPRZSD (8-32mm)

Kamera IP 2Mpx Darkfighter



ROI	Tak, 4 obszary dla każdego strumienia, dynamiczne śledzenie
Target Cropping	Tak
Przełączanie Dzień/Noc	Auto/Harmonogram/Alarm
Logo na obrazie	Tak, 128 × 128 w formacie bmp 24bit
Ruch drogowy i detekcja pojazdów	
Dokładność	Region europejski i rosyjskojęzyczny: Zdolność wychwytywania > 99% Zdolność rozpoznawania > 98%
Prędkość pojazdu	Poniżej 120 km/h (74.6 mi/h)
Liczba pasów	Do 4. Zaleca się ustawienie 1 lub 2 pasów dla większej wydajności
Kierunek	Wychwytywane i rozpoznawanie pojazdów nadjeżdżających oraz odjeżdżających
Biała/Czarna lista	Do 2048
Kraje i regiony	Środkowy Wschód: Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Iran, Irak, Maroko, Egipt, Jordania, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Tunezja, Palestyna, Pakistan Afryka: Republika Południowej Afryki, Kenia, Nigeria, Tanzania, Mauritius Azja-Pacyfik: Australia, Mauritius, Nowa Zelandia, Indonezja, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajlandia, Wietnam, Filipiny, Hongkong, Makao, Tajwan, Birma, Japonia, Indie, Mongolia Ameryka: Stany Zjednoczone Ameryki, Kolumbia, Brazylia, Ekwador, Peru, Meksyk Europa: Słowacja, Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Polska, Francja, Czechy, Holandia, Dania, Luksemburg, Grecja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Irlandia, Malta, Szwecja, Szwajcaria, Portugalia, Macedonia, Chorwacja, Finlandia, Wielka Brytania, Rumunia, Serbia, Bułgaria, Norwegia, Izrael, Węgry, Austria, Państwo Watykańskie, Cypr, Islandia, Słowenia, Turcja, Czarnogóra Kraje rosyjskojęzyczne: Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Litwa, Gruzja, Estonia, Łotwa, Armenia, Federacja Rosyjska, Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Turkmenistan, Uzbekistan
Sieć	

IPC-IT4A26LPRZSD (8-32mm)

Kamera IP 2Mpx Darkfighter



Przechowywanie danych	Karty Micro SD/SDHC/SDXC (128G), lokalne oraz NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarmy	Ruch drogowy, Detekcja ruchu, Manipulacja obrazu wideo, Zanik sieci, Konflikt IP, Nielegalne logowanie, Przepełnienie/Błąd nośnika
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Podstawowe funkcje	Reset, Anti-flicker, trzy strumienie, heartbeat, zabezpieczenie hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP, odbicie lustrzane
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Złącza	
LAN	1x RJ45 10M/100M
Audio	1 wejście (line in/mic in), 1 wyjście
Alarm	1 wejście, 1 wyjście
Wyjście video	1x BNC (75 Ω , 1Vp-p)
Slot SD	Tak, do 128GB
Przycisk reset	Tak
Audio	
Filtracja szumów	Tak
Audio we/wy	Tak
Próbkowanie	16kHz/32kHz/44.1kHz/48 kHz
Ogólne	
Środowisko pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), Wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 10%, PoE (802.3at, class 4)
Pobór mocy	12 VDC, max. 18.1 W, 1.6 A; PoE, max. 24 W, 0.4 A do 0.6 A
Zasięg światła	Do 100m
Wodoszczelność	IP67
Wymiary	348.38 x 114.18 x 111.73 mm (13.72" x 4.5" x 4.4")
Waga	2075 g (4.57 lb.)

IPC-IT4A26LPRZSD (8-32mm)

Kamera IP 2Mpx Darkfighter

