



elements for SIGNAGE & POS production

Cechy:

- ✓ Umożliwia połączenie ze sobą przewodów modułów LED bez lutowania.
- ✓ Eliminuje wykorzystywanie niewygodnych kostek połączeniowych.
- ✓ Otwory złączek są dostosowane do średnicy przewodów w modułach LED.
- ✓ Idealne do serii modułów MW-MLD, MW-WP, oraz USLED produkcji MW LIGHTING.
- ✓ Obciążalność prądowa do 10A.
- ✓ Dostosowane do przewodów o przekroju.
- ✓ Zaciskane ręcznie.
- ✓ Odpowiednie dla przewodów typu linka.

Zdjęcia:

	
4S-CONW-I1	4S-CONW-I2
	
4S-CONW-T1	4S-CONW-T2
	
4S-CONWS-8mm	4S-UCHW-8mmNW 4S-UCHW-10mmNW



elements for SIGNAGE & POS production

Parametry techniczne:

Model	Napięcie pracy	Max. Prąd.	Typ przewodu	Średnica przewodu	Temp pracy
4S-CONW-I1	300V AC/DC	10A	18-22AWG	0,5-0,35mm ²	-20° ... + 85°
4S-CONW-I2	300V AC/DC	10A	18-22AWG	0,5-0,35mm ²	-20° ... + 85°
4S-CONW-T1	300V AC/DC	10A	18-22AWG	0,75-0,35mm ²	-20° ... + 85°
4S-CONW-T2	300V AC/DC	10A	18-22AWG	0,75-0,35mm ²	-20° ... + 85°
4S-CONWS-8mm	300V AC/DC	10A	18-22AWG	0,75-0,35mm ²	-20° ... + 85°

Przeznaczenie:

Model	opis	Opakowanie
4S-CONW-I1	Umożliwia połączenie se sobą dwóch pojedynczych przewodów	100szt
4S-CONW-I2	Umożliwia połączenie se sobą dwóch podwójnych przewodów	100szt
4S-CONW-T1	Umożliwia wykonanie trójnika pojedynczych przewodów	100szt
4S-CONW-T2	Umożliwia wykonanie trójnika podwójnych przewodów	100szt
4S-CONWS-8mm	Umożliwia połączenie ze sobą odcinka taśmy LED 8mm z przewodami zasilającymi bez lutowania	100szt
4S-UCHW-8mmNW	Uchwyt nawierzchniowy do przymocowania taśmy LED o szerokości 8mm	100szt
4S-UCHW-10mmNW	chwyt nawierzchniowy do przymocowania taśmy LED o szerokości 10mm	100szt